



## Fahrradüberdachung -Modell K3 a / a- ALPINE, einseitig

Art.-Nr.: 40568-010101

### Anlieferung und Montage

fertig montiert - Selbstabladung (Art.Nr.: 40568)	Lieferzeit auf Anfrage.	3.838,- €
fertig montiert - Abladung per LKW-Kran (Art.Nr.: 40569)	Lieferzeit auf Anfrage.	4.082,- €
fertig montiert - Abladung per LKW-Kran + Verdübelung vor Ort (Art.Nr.: 40570)	Lieferzeit auf Anfrage.	4.298,- €

### Beleuchtung

ohne (Art.Nr.: -01)		
inkl. Beleuchtung (Art.Nr.: -02)		+732,- €
inkl. Beleuchtung + Präsenzmelder (Art.Nr.: -03)		+837,- €
inkl. Beleuchtung + Photovoltaiksystem Inlight + Präsenzmelder (Art.N		+3.334,- €

### Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz

ESG - glashell (Art.Nr.: 01)		
ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich) (Art.		+298,- €
ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter		+861,- €

### Fahrradständer

ohne (Art.Nr.: 01)	
Typ 2000 für 8 Fa	+264,- €
Typ 4000 für 8 Fa	+343,- €
Typ 2500 für 8 Fa	+779,- €
Typ 2500XBF fü	+483,- €
Typ 4500 für 8	+886,- €

Nettopreis: ab 3.838,- €

zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Versandgewicht: 600 kg

### Beschreibung:

Fahrradüberdachung -K3 a/a- ALPINE, einseitig für besonders hohe Schneelasten Sk bis 4,15 kN/m<sup>2</sup> Maße (BxTxH): 3180 x 2165 x 2510 mm Seitenwandtiefe inkl. Stützen: 1.510 mm lichte Höhe: 2360 mm Statik: zertifizierte Typenstatik für besonders hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig) Schneelast Sk: 4,15 kN/m<sup>2</sup> (fertig montiert) Windlastzone: 1-3 (fertig montiert) Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz) Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Flachdach: Profilblech Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002) Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm) Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten Anlieferung: wahlweise als Bausatz oder fertig montiert Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder per Entladung mit LKW-Kran Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur oder durch ein Montageteam (nur bei Bausatz, per Anfrage)

----- Technische Daten (optionales Zubehör )  
 Beleuchtungssystem Inlight platzsparende und vandalismussichere Installation homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystem ist der Präsenzmelder immer inkl.) Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h Schutzklasse II, Schutzart IP44 Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223 Photovoltaiksystem mit Fußplatte zum Aufdübeln Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH) Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH) Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt Schutzklasse II, Schutzart IP 44 Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 Wh Fahrradständer Wählen Sie zwischen vorkonfigurierten Fahrradständern mit 350 mm oder 500 mm Radabstand (ADFC-zertifiziert) bzw. ob ohne oder mit Anlehnbügel. Weiteres Zubehör Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

----- Ermittlung der Wind- und Schneelast am  
 Aufstellort: Über unseren Partner [dлубal.com](http://dлубal.com) können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

----- Hinweise zur Lieferung und Bestellung Fertig  
 montiert Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden. Stützenverlängerung für Überpflasterung ( Zubehörtartikel ) Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörtartikel in den Warenkorb. Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände (Anzeige der Überdachung mit gewünschtem Dekor/ Sichtschutz auch im Konfigurator möglich, hier keine Bestellfunktion) Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

----- Fundamentpläne: Sie erhalten von uns direkt  
 nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden. Sonderanfertigung: Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen und Projektanfragen bitte an [anfrage@absperntechnik24.de](mailto:anfrage@absperntechnik24.de) senden.

Passend dazu



Stützenverlängerung für  
Überpflasterung der Fußplatten

Nettopreis: ab 449,- €\*



Dachbegrünungssystem GREEN+ für  
alle Modelle K3

Nettopreis: ab 1.830,- €\*



Fertigteilfundament für Überdachung  
-Modell K3-

Nettopreis: 2.329,- €\*

## Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 25,- € (zzgl. MwSt.).
- Die Versandkosten betragen 10,12 €.
- Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versandkosten