



Fahrradüberdachung -Salix Safe-, Grund- und Anbaumodell, abschließbar

Art.-Nr.: 41153-010101

Modell/ Beschichtung Stahlgitter

GrundfeldStahlgitter feuerverzinkt (Art.Nr.: 41153)	LZ: 3 - 5 Wochen ab Werk	7.979,- €
GrundfeldStahlgitter in Korpusfarbe (Art.Nr.: 41154)	LZ: 3 - 5 Wochen ab Werk	9.103,- €
AnaufeldStahlgitter feuerverzinkt (Art.Nr.: 41155)	LZ: 3 - 5 Wochen ab Werk	5.774,- €
AnaufeldStahlgitter in Korpusfarbe (Art.Nr.: 41160)	LZ: 3 - 5 Wochen ab Werk	6.562,- €

Farbe Korpus

RAL 3004 purpurrot (Art.Nr.: -01)
RAL 3020 verkehrsrot (Art.Nr.: -02)
RAL 5010 enzianblau (Art.Nr.: -03)
RAL 6005 moosgrün (Art.Nr.: -04)
RAL 7044 grau (Art.Nr.: -05)
RAL 8017 schokoladenbraun (Art.Nr.: -06)
RAL 9005 tiefschwarz (Art.Nr.: -07)
RAL 9010 reinweiß (Art.Nr.: -08)
STEIN HGS grau (Art.Nr.: -09)
Cortenstahl Optik (Art.Nr.: -10)

Schloss

Zylinderschloss, inkl. 2
Schlüssel (Art.Nr.: 01)

Digital-Zahlencode (Art.Nr.: 02) +840,- €

Beleuchtung

ohne (Art.Nr.: 01)

LED-Beleuchtung, 220 +311,- €
V(exklusive Leistungsschalter)
(Art.Nr.: 02)

Nettopreis: ab 5.774,- €

zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Versandgewicht: 280 kg

Beschreibung:

Fahrradüberdachung -Salix Safe- Maße (BxTxH): 2520 x 2830 x 2640 mm Rahmenkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt Pfosten: Stahl, verzinkt Pfostenbreite: 80 mm Pfostentiefe: 80 mm Seitenverkleidung: Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm Doppeltür (oberer Teil): Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm Doppeltür (unterer Teil): Stahlblech, verzinkt 1,5 mm Dacheindeckung: Polycarbonat, 10 mm Montage: zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte) inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial Anlieferung: zerlegt abschließbare Fahrradüberdachung schützt vor Diebstahl und Vandalismus robust und langlebig dank korrosionsbeständiger Stahlkonstruktion geeignet zum Abstellen von Fahrrädern, Rollern und Motorrädern seitliche Verstärkung des Bogendaches erhöht den Schutz vor Diebstahl und Vandalismus Bogendach mit UV-Schutz das Grundmodell ist beliebig erweiterbar und bietet somit eine große Kapazität

----- Ermittlung der Wind- und Schneelast am
Aufstellort: Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

----- Hinweis: Ausschließlich feuerverzinkte
Ausführung (ohne Farbe) auf Anfrage möglich. Achtung: Entladung sowie Montage und Bohrung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!!

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 25,- € (zzgl. MwSt.).
- Die Versandkosten betragen 10,12 €.
- Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versandkosten