



## Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm

Art.-Nr.: 40935-0101

### Variante

Grundeinheit L40 - verzinktohne Rückwand (Art.Nr.: 40935)	LZ: 1 - 3 Wochen ab Werk	2.532,- €
Grundeinheit L40 - verzinkt + beschichtet in RAL 9002 (grauweiß)ohne Rückwand (Art.Nr.: 40936)	LZ: 1 - 3 Wochen ab Werk	3.038,- €
Anbaueinheit L45 - verzinktohne Rückwand (Art.Nr.: 40937)	LZ: 1 - 3 Wochen ab Werk	2.224,- €
Anbaueinheit L45 - verzinkt + beschichtet in RAL 9002 (grauweiß)ohne Rückwand (Art.Nr.: 40938)	LZ: 1 - 3 Wochen ab Werk	2.267,- €

### Seitenwände

ohne Seitenwand (Art.Nr.: -01)		
inkl. 1x Seitenwand linksaus ProfilblechRAL 9002 (grauweiß) beschichtet (Art.Nr.: -02)		+708,- €
inkl. 1x Seitenwand rechtsaus ProfilblechRAL 9002 (grauweiß) beschichtet (Art.Nr.: -03)		+708,- €
inkl. 2x Seitenwände rechts + links aus ProfilblechRAL 9002 (grauweiß) beschichtet (Art.Nr.: -04)		+1.415,- €

### Regenrinne

ohne Regenrinne und Fallrohr (Art.Nr.: 01)		
inkl. Regenrinne und Fallrohr (Art.Nr.: 02)		+264,- €

Nettopreis: ab 2.224,- €

zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Versandgewicht: 76 kg

### Beschreibung:

Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm Maße Grundeinheit L40 (BxTxH): 2250 x 4400 x 2350 mm Maße Anbaueinheit L45 (BxTxH): 4300 x 4400 x 2350 mm lichte Höhe: 2200 mm Windlastzone: 1-2 Schneelast Sk: 0,75 kN/m<sup>2</sup> Konstruktion: Stahl, wahlweise verzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 9002 Rahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr Dacheindeckung: Trapezblech, verzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß) Attika: 3-seitig - aus verzinkten Profilblechen Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten inkl. Montageanleitung, Fundamentplan, Zeichnung, Bodenbefestigungsmaterial Anlieferung: zerlegt, als Bausatz Nutzung als Fahrradunterstand, Materialüberdachung, Mülltonneneinhausung oder auch als Raucherunterstand Grundeinheit L40: bestehend aus tragenden Vierkantrohren an beiden Seiten und Dach Maße (BxTxH): 2250 x 4400 x 2350 mm Anbaueinheit L45 bestehend aus tragenden Vierkantrohren an nur einer Seite und Dach Maße (BxTxH): 4300 x 4400 x 2350 mm Seitenwände: Seitenwand links und/oder rechts aus Trapezblech, beschichtet in RAL 9002

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort: Über unseren Partner [dlubal.com](http://dlubal.com) können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Lieferung und Entladung Die Auslieferung erfolgt zerlegt als Bausatz. Die Entladung sowie Aufstellung wird hier immer bauseits durch den Kunden ausgeführt! Ein Entladeservice vor Ort kann separat dazu bestellt werden, siehe Zubehör. Preis ohne Montage! Hinweis: Das angegebene Breitenmaß weicht vom Dachmaß ab. Den exakten Grundriss entnehmen Sie bitte der technischen Ansicht oder dem Fundamentplan. Bestellhinweis: Möchten Sie Grund- und Anbaueinheiten miteinander verknüpfen und so ganze Reihenanlagen planen, konfigurieren Sie sich bitte die jeweilige Einheit und legen diese separat in den Warenkorb.

### Passend dazu



Entladeservice vor Ort

Nettopreis: 390,- €\*

### Allgemeine Hinweise zur Bestellung

- Der Mindestbestellwert beträgt 25,- € (zzgl. MwSt.).
- Die Versandkosten betragen 10,12 €.
- Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

\* Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versandkosten